



1111



**MAYNOR AS
STOREBOTN
5300 KLEPPESTØ**

13

1111-CPD-0556

EN 1504-2:2005

**Dette produktet er fremstilt og levert i samsvar med
kravene i standardens tabell ZA.1b/ZA.1c.**

CONTROLL® BETONGTETT

Systemer for overflatebehandling - Impregnering

EN 14630	INNTRENGINGSDYBDE	> 10 mm
EN 5470-1	SLITESTYRKE (TABER)	> 30 %
EN 1062-3	KAPILLÆROPPSUG	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
EN 1062-3	PERMEABILITET	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
EN ISO 6272-1	SLAGSTYRKE	Klasse II: $\geq 10 \text{ NM}$
EN 1542	HEFTFASTHET (AVTREKK)	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
EN ISO 2812-1	KJEMISK MOTSTAND	INGEN SYNLIGE SKADER
EN 13501-1	BRANNPÅVIRKNING	EUROCLASS A1 (IKKE BRENNBART)
DIN 11622-2	BIOKJEMISK AVFALL / GJØDSEL	SAMSVAR
FARLIG INNHOLD I SAMSVAR MED 5.4		INGEN SPESIELLE TILTAK KREVES