



YTELSESERKLÆRING

i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011

for produkt

CONTROLL® MURFINISH
No.: 002 CPR 2013

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

NS-EN 1504-2: ZA.1a.

2. Type-, parti- eller serienummer eller hvilket som helst annet element som tjener til å identifisere byggevaren i henhold til kravene i punkt 11(4) i byggevareforordningen (CPR):

Batch-nummer: Se produktemballasjen.

3. Byggevarens bruksområde(r) i samsvar med gjeldende, harmoniserte tekniske spesifikasjoner, som forutsatt av produsenten:

Beskyttelse av mineralske underlag - Hydrofoberende impregnering

4. Navn, registrert handelsnavn eller registrert varemerke og produsentens kontaktadresse i henhold til kravene i punkt 11(5) i byggevareforordningen (CPR):

**MAYNOR AS
STOREBOTN, 5300 KLEPPESTØ
NORGE**

5. Navn og kontaktadresse for autorisert representant, hvis mandat dekker oppgavene som er spesifisert i punkt 12(2).

ikke relevant

6. Evaluerings- og kontrollsystem(er) for byggeproduktets opprettholdte ytelse, som beskrevet i vedlegg V

System 2+

7. Dersom ytelseserklæringen omhandler et byggeprodukt som dekkes av en harmonisert standard:

EN 1504-2: 2005 System 2+

Den angitte kontrollmyndigheten **KONTROLLRÅDET** med identifikasjonsnummer 1111 har fastsatt produkttypen på grunnlag av typeprøving og produksjonskontroll. Kontrollrådet har foretatt innledende inspeksjon av fabrikken og vurdert og evaluert produksjonskontroll i henhold til system 2 + og utstedt følgende sertifikat:

1111-CPD-0556

8. Dersom ytelseserklæringen omhandler et byggeprodukt som har fått en europeisk teknisk godkjenning (ETA):

ikke relevant

9. Angitt ytelsesverdi:


VESENTLIGE EGENSKAPER:	YTELSER:	HARMONISERT STANDARD
EN 14630 INNTRENGINGSDYBDE	Klasse II >10 mm	NS-EN 1504-2:2005
EN 5470-1 SLITESTYRKE (TABER)	> 30 %	
EN 1062-3 KAPILLÆROPPSUG	W < 0,1 kg/m ² h ^{0.5}	
EN 1062-3 PERMEABILITET	W < 0,1 kg/m ² h ^{0.5}	
EN ISO 6272-1 SLAGSTYRKE	Klass II: > 10 NM	
EN 13501-1 BRANNPÅVIRKNING	EUROCLASS A1 (IKKE BRENNBART)	
EN 13579 UTTØRKINGSKOEFFISIENT	Class I >30 %	
FARLIG INNHOLD I SAMSVAR MED 5.4	INGEN SPESIELLE TILTAK KREVES	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2 er i samsvar med ytelsen som angitt i tabellen ovenfor. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Bergen, Norway June 15. 2013

Place and date of issue



General manager Maynor AS