



## YTELSESERKLÆRING

i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011

for produkt

### **CONTROLL CONDECK** No.: 003 CPR 2014

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

**EN 1504-2: ZA.1b/ZA.1c.**

2. Type-, parti- eller serienummer eller hvilket som helst annet element som tjener til å identifisere byggevaren i henhold til kravene i punkt 11(4) i byggevareforordningen (CPR):

**Batch-nummer: Se produktemballasjen.**

3. Byggevarens bruksområde(r) i samsvar med gjeldende, harmoniserte tekniske spesifikasjoner, som forutsatt av produsenten:

**Beskyttelse av mineralske underlag - Impregnering**

4. Navn, registrert handelsnavn eller registrert varemerke og produsentens kontaktadresse i henhold til kravene i punkt 11(5) i byggevareforordningen (CPR):

**BETONGTETT AS  
STOREBOTN 13D,  
5300 KLEPPESTØ NORGE**

5. Navn og kontaktadresse for autorisert representant, hvis mandat dekker oppgavene som er spesifisert i punkt 12(2).

**ikke relevant**

6. Evaluerings- og kontrollsystem(er) for byggeproduktets opprettholdte ytelse, som beskrevet i vedlegg V

**System 2+**

7. Dersom ytelseserklæringen omhandler et byggeprodukt som dekkes av en harmonisert standard:

**EN 1504-2: 2005 System 2+**

Den angitte kontrollmyndigheten **KONTROLLRÅDET** med identifikasjonsnummer 1111 har fastsatt produkttypen på grunnlag av typeprøving og produksjonskontroll. Kontrollrådet har foretatt innledende inspeksjon av fabrikken og vurdert og evaluert produksjonskontroll i henhold til system 2 + og utstedt følgende sertifikat:

**1111-CPD-0556**

8. Dersom ytelseserklæringen omhandler et byggeprodukt som har fått en europeisk teknisk godkjenning (ETA):

**ikke relevant**

9. Angitt ytelsesverdi:

VESENTLIGE EGENSKAPER:	YTELSER:	HARMONISERT STANDARD
EN 14630 INNTRENGINGSDYBDE	16 mm	<b>NS-EN 1504-2:2005</b>
EN 5470-1 SLITESTYRKE (TABER)	> 34 %	
EN 1062-3 KAPILLÆROPPSUG	$W < 0,07 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$	
EN 1062-3 PERMEABILITET	$W < 0,07 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$	
EN ISO 6272-1 SLAGSTYRKE	Klasse III: > 20 NM	
EN 1542 HEFTFASTHET ( AVTREKK )	1,5 N/mm <sup>2</sup>	
EN ISO 2812-1 KJEMISK MOTSTAND	INGEN SYNLIGE SKADER	
EN 13501-1 BRANNPÅVIRKNING	EUROCLASS A1 (IKKE BRENNBART)	
DIN 11622-2 BIO AVFALL / GJØDSEL	SAMSVAR	
FARLIG INNHOLD I SAMSVAR MED 5.4	INGEN SPESIELLE TILTAK KREVES	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2 er i samsvar med ytelsen som angitt i tabellen ovenfor. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

**Bergen, 13. mars 2014**

Place and date of issue



General manager Betongtett AS