



YTELSESERKLÆRING

# CONTROLL TOPSEAL®

I henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011

No.: 002 CPR 2013

1. Produkttype: Unik identifikasjonskode for produkttypen:	Controll Topseal	
2. Type, batch eller serienummer:	Batch nummer: Se produktemballasjen	
3. Produsentens tilsiktede bruksområder:	Surface Protection Products - Hydrofoberende impregnering - Penetrerende impregnering ( 1.1 ) - Kontroll av fuktinntrenging ( 2.1 ) - Økt motstands evne ( 8.1 )	
4. Produsentens navn og registrert varemerke:	BETONGTETT AS STOREBOTN 13 D, 5309 KLEPPESTØ NORGE	
5. Kontaktadresse:	BETONGTETT AS STOREBOTN 13 D, 5309 KLEPPESTØ	
6. System for vurdering og kontroll:	SYSTEM 2 +	
7. Teknisk kontrollorgan:	KONTROLLRÅDET 1111-CPD-0556	
8. Teknisk vurderingsorgan:	IKKE RELEVANT REF. PUNKT 7	
9. Vesentlige egenskaper:	Ytelser:	HARMONISERT STANDARD NS-EN 1504-2:2005
EN 14630 INNTRENGINGSDYBDE	Klasse II: > 10 mm	
EN 13579 UTTØRNING KOEFFISIENT	Klasse I: > 30 %	
EN 5470-1 SLITESTYRKE (TABER)	> 30 %	
EN 1062-3 PERMEABILITET	W < 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	
EN 1062-3 KAPPILÆROPPSUG	W < 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	
EN ISO 6272-1 SLAGSTYRKE	Klasse II: > 10 NM	
13501-1 BRANNPÅVIRKNING	EUROCLASS A1 (IKKE BRENNBART)	
FARLIG INNHOLD I SAMSVAR MED 5.4	INGEN SPESIELLE TILTAK KREVES	
10. ÆRKLERING Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2 er i samsvar med ytelsen som angitt i tabellen ovenfor. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.  Undertegnet for og på vegne av produsenten av:		
BERGEN, 01/02/2019		 ROY EIDE